

# FRONTROCK 35

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012+A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1390-CPR-0275/10/P, 1390-CPR-453/16/P, 1390-CPR-0168/09/P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

### Ocieplenie ścian zewnętrznych ETICS

1	Zaprawa klejąca
2	<b>FRONTROCK 35</b> , grub. 20 cm
3	Łącznik mechaniczny
4	Siatka z włókna szklanego
5	Zaprawa zbrojąca
6	Podkład tynkarski
7	Wyprawa tynkarska

długość	szerokość	grubość	opór cieplny $R_D$	ilość płyt w paczce	ilość m <sup>2</sup> w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]
1000	600	100	2,85	3	1,8	16	28,80
1000	600	120	3,40	2	1,2	20	24,00
1000	600	140	4,00	2	1,2	16	19,20
1000	600	150	4,25	2	1,2	16	19,20
1000	600	160	4,55	2	1,2	12	14,40
1000	600	180	5,10	2	1,2	12	14,40
1000	600	200	5,70	2	1,2	12	14,40

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.